

2相 60SHD系列 1.8° 60×60 NEMA24

照片

标准参数 General Specifications

| 型号 Modle | 保持转矩 Holding torque | 额定电流 Rated current | 相电阻 Resistance per phase | 相电感 Inductance per phase | 定位转矩 Detent torque | 转动惯量 Rotor inertia | 出线数 Lead wire | 机身厚度 Motor length |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | mN.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm ² | NO. | mm |
| 60SHD4201 | 650 | 0.6 | 15 | 20 | 50 | 280 | 4 | 45 |
| 60SHD4401 | 1500 | 2.8 | 1.0 | 3.3 | 70 | 450 | 4 | 56 |
| 60SHD4601 | 3200 | 4.2 | 0.75 | 3.7 | 120 | 580 | 4 | 86 |
| 60SHD6602 | 2500 | 3.0 | 1.55 | 3.7 | 120 | 580 | 6 | |

以上为公司部分产品参数，了解更多产品请致电我公司。

Above is our partial products parameter, for more products pls contact our company

外形尺寸 Figure dimensions

单位unit: mm

